

# Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	<b>909110</b>
Serienname:	
EAN:	4037293909105
Zolltarif:	94054239900



## Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ■ Edelstahl ■ IP54 ■ 230V ■ 0,8W ■ 6000K  
 ■ 36lm

Die LED-Wandeinbauleuchte kann für vielfältige Projekte im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die Front besteht aus einer Edelstahlabdeckung, hinter welcher sich Milchglas befindet, so dass kein Blendeffekt entsteht. Dadurch ist die Leuchte perfekt geeignet als Stufen-oder Orientierungsbeleuchtung, Sockelleistenleuchte und darüber hinaus natürlich für unzählige weitere Anwendungen. Die angegebenen Montage Maße beziehen sich auf die Montage ohne Einbaugehäuse, diese Montagevariante ist vorwiegend geeignet für Hohlraumwände. Natürlich ist die Montage auch mit der mitgelieferten Einbaugehäuse möglich, dies empfiehlt sich beim Einbau in Massivwände. Der Lochausschnitt beträgt in diesem Fall 65x65mm und die Einbautiefe 55mm.

## Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	71,00	Mit Luftschnitzfen	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DMX	nein
Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Einbaubreite (mm)	62,00	Dimmung GPRS	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	71,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	50,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Einbaulänge (mm)	62,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Zigbee	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung mit Push-button	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Ohne Dimmfunktion	ja
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	45,00
Schutzart (IP)	IP54	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	6.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	0,80	Geeignet für Deckenmontage	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	36,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	46,00