




LED-Longfieldleuchte CONSTRAXX<sup>®</sup> 25 W/50 W,  
2500/5500 lm, 3000-5000 K, schaltbar, IP20

**Leistungsmerkmale**

Hochwertige, leistungsstarke LED-Longfieldleuchte CONSTRAXX<sup>®</sup> für allgemeine Beleuchtungsaufgaben in Innenräumen. Das Metallgehäuse lässt sich schnell und einfach montieren, die satinierte Kunststoffabdeckung sorgt für ein angenehm blendfreies Raumlicht. Der Clou: Mit der 2-fach schaltbaren Leistung und der 3-fach einstellbaren Lichtfarbe passt die CONSTRAXX<sup>®</sup> immer!

**Technische Daten**

- Systemleistung schaltbar 25 W/50 W
- Leuchtenlichtstrom schaltbar 2500 lm/5500 lm
- Bis zu 50.000 Schaltzyklen

**DEHA-Nummer**

6994036

**Artikelnummer**

5620-60-0001

**EAN**

4046725401193

**Kennzeichnung**

### LED-Langfeldleuchte CONSTRAXX<sup>®</sup> 25 W/50 W, 2500/5500 lm, 3000-5000 K, schaltbar, IP20

#### Allgemeine Daten


Merkmale	
Wandmontage	ja
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anbaumontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Nennspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Mit Betriebsgerät	ja
Lichtverteiler	Kunststoff Diffusorlinse
Ausstrahlungswinkel	120°
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	I
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000/4000/5000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,9
Breite	168 mm
Höhe/Tiefe	79 mm
Länge	1500 mm
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtemperatur einstellbar	true
Lichtstrom einstellbar	true
Schlagfestigkeit	IK 02
Max. Systemleistung	50 W
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	5500 lm

#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6994036	5620-60-0001	5620-60-0001	4046725401193	1 Stück



LED linear light CONSTRAXX<sup>®</sup> 25 W/50 W,  
2500/5500 lm, 3000-5000 K, switchable, IP20



4 046725 401193

**Performance features**

High-quality, high-performance CONSTRAXX<sup>®</sup> LED linear luminaire for general indoor lighting tasks. The metal housing can be installed quickly and easily, the satin-finished plastic cover ensures pleasant, glare-free room lighting. The highlight: With the 2-way switchable power and the 3-way adjustable light color, the CONSTRAXX<sup>®</sup> always fits!

**Technical specifications**

- System output switchable 25 W/50 W
- Luminaire luminous flux switchable 2500 lm/5500 l
- Up to 50,000 switching cycles

**DEHA number**

6994036

**Item number**

5620-60-0001

**EAN**

4046725401193

**label**

LED linear light CONSTRAXX<sup>®</sup> 25 W/50 W,  
2500/5500 lm, 3000-5000 K, switchable, IP20

## General Data

Features	
Wall mounting	yes
Suitable for ceiling mounting	yes
Suitable for surface mounting	yes
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Metal
Colour housing	White
Material cover	Plastic
Nominal voltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Control gear included	yes
Light distributor	Kunststoff Diffusorlinse
Beam angle	120°
Light outlet	Direct
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Degree of protection (IP)	IP20
Protection class	I
Colour of light	White
Colour temperature	3000/4000/5000 K
Colour rendering index CRI	80-89
Power factor	0,9
Width	168 mm
Height/depth	79 mm
Length	1500 mm
Connection type	Free conductor end
Farbtemperatur einstellbar	true
Lichtstrom einstellbar	true
Impact strength	IK 02
Max. system power	50 W
Luminaire efficacy	110 lm/W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	5500 lm

## Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6994036	5620-60-0001	5620-60-0001	4046725401193	1 Piece