

## APHO (785 760)

- Hoher Tragekomfort
- Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß durch energieabsorbierende Nanopartikel
- Beste Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung und hohe Lichtdurchlässigkeit



Abbildung unverbindlich

| Typ   | APHO   |
|---|--|
| Art.-Nr.  | 785 760  |
| Werkstoff   | Kunststoff, Neopren, Leder                             |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2  |
| Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )                | 320 kJ   |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)                             | 37,2 cal / cm <sup>2</sup>                             |
| PPE Category (NFPA 70E)                                       | PPE 3  |
| Lichttransmissionsgrad VLT                                    | 29,1 ... 43,2 %  |
| Norm  | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |
| Gewicht   | 800 g  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                        | 65061080   |
| GTIN (EAN)  | 4013364336384  |
| VPE   | 1 Stk.   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.