

Datablad

Art. Nr. 96.054.4053.1

Stik RST20I5S S1 YR1 V SW

 RST20I5 5-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning.
 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69


Art. Nr.	96.054.4053.1
EAN	4049088000553
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V / 400 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	3, N, PE, 2, 1
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	10 mm
Kabeldiameter min.	6 mm
Kvadrat massiv	4 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	4 mm ²
Afisoleringslængde	26,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	Han
-------	-----

Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,318 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,4 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	62,3 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
05.565.9953.1	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, sort
99.532.0000.7	Blindprop for hanstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, sor

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.050.0153.1	fordeler RST20i5B 3P1 F VG SW	RST20i5 5-pol Fordeler box 250/400V/20A 1I/3O IP68 sort
96.051.5053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M01 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.051.4053.1	Stik RST20i5S B1 ZR1 SW	RST20i5 5-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69
96.051.6153.1	Apparatstik RST20i5S B1 M03 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.051.6053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M00 SW	RST20i5 5-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6053.1	Apparatstik RST20i5S B1 M90 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.053.6253.1	Apparatstik RST20i5S B1 M91 SW	RST20i5 5-pol apparatstik vinklet 90° hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.055.6153.1	Apparatstik RST20i5S B1 M13 SW	RST20i5 sort