

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 114720085 | VISION - Schutzkontakt-Steckdose, Farbe: stahl |

Schutzkontakt-Steckdose ohne erhöhten Berührungsschutz im Design VISION und der Farbe stahl. Der Nennstrom beträgt 16A und die Nennspannung 250V~, Schutzart IP20



| Technische Daten | 114720085 |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Frequenz | 50 50 Hz |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Bemessungsfehlerstrom | 250,00 A |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Gehäuse geschirmt | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| Schlagfestigkeit | nicht verfügbar |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Transparent | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32,0 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Metallicfarbe | nein |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Nennspannung | 250 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | Edelstahl |
| Ausführung | Schutzkontakt (Typ F) |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Oberflächenschutz | metallic |
| Anzahl der Steckdosen | 1 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 30.11.2023

| Technische Daten | | 114720085 |
|--|-----------|-----------|
| Anzahl der Phasen | 1 | |
| Verdreher Zentraleinsatz | nein | |
| Überspannungsschutz | nein | |
| Fehlerstromschutz | nein | |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 | |
| App-Steuerung über Bluetooth | nein | |
| Werkstoffgüte | Edelstahl | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Aufdruck / Kennzeichnung | ohne | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 | |
| Antibakterielle Behandlung | nein | |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein | |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 | |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 | |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein | |
| Schutzkontakt | rund | |