

ⓓ

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 center conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Components

center contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 return loss
 working voltage
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 center contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

ⓓ

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Rückflussdämpfung
 Betriebsspannung
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

ⓓ

Umgebung

Betriebstemperatur
 RoHS konform

K07252 D-01 Suhner, RG-214/U, RG-393/U
 IEC 61169-16
 B1812
 solder / löt
 crimp
 >500
 4-6 Nm

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 Cu
 PTFE
 silicone / Silikon


Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
 CuSnZn3
 CuSnZn3
 CuSnZn3

50 Ω
 0-6 GHz
 typ.: 1GHz - 30,5 dB
 < 1 kVeff / 50 Hz
 2,5 kVeff / 50 Hz
 > 5 GΩ

 < 2 mΩ
 < 0,5 mΩ

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					10.01.2019	MA	
				gepr./ appr.	17.01.2019	HR	ca./approx. 44
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1	N Angle Plug N-Kabelwinkelstecker			
d	30169	10.01.2019	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
c	11931	05.10.2000	HM	K		J01020A0045	
b	11342	29.03.2000	BA	Ersatz für/ replaces			
a	6999	02.09.1996	BE	Zeichnung vom 15.09.1993			
							 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1