



ALU 1HE Steckdosenleiste 36xC13 Kaltgerätedosen 6xLeitungsschutzschalter 3,0m Zuleitung mit CEE 32A	ALU 1U power strip 36xC13 IEC socket outlets 6xcircuit breaker 3,0m power cord with CEE 32A
IEC320 C13 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C13 • 2-polig mit Schutzkontakt • 10A / 250V ~ • Schutzart: IP20 	IEC320 Socket outlets C13: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C13 • 2-pole with earthing contact • 10A / 250V ~ • Protection class: IP20
Phasen: <ul style="list-style-type: none"> • Auf 3 Phasen aufgeteilt • Jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke • Jeder Block abgesichert mit Leitungsschutzschalter 	Phases: <ul style="list-style-type: none"> • Splitted on 3 phases • Every phase splitted on 2 blocks • Every block fused with circuit breaker
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G4mm² mit CEE Stecker • CEE-Stecker 32A / 400 V ~ 	Power cord: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G4mm² with CEE plug • CEE plug 32A / 400 V ~
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, Aluminium, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U, Aluminium, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glühdrahtprüfung bis 850° 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glow wire test up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
Abmessung (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 1572,9 x 44 x 47 mm 	Measurement (length x width x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 1572,9 x 44 x 47 mm
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x Haltewinkel • Schrauben 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x Mounting brackets • Screws