

Systemdeckel

mit Manschettentechnik für Kunststoffspiralschläuche

KES MA150 D

Artikelnummer: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig**
- **Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150 und zur Anbindung von Kunststoffspiralschläuchen.

Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie den Kunststoffspiralschlauch gespannt wird.

Fakten

Vorteile:

- mechanisch stabile, elastische Anschlussverbindung mit Systemmanschette
- flexible Anpassung der Leerrohrlänge durch Manschettentechnik möglich

Lieferumfang:

- 1 Stück Manschette mit Spannbändern



Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- für den Schutzrohranschluss empfehlen wir bei der Paketbildung von HSI150 Dichtpackungen den Einsatz des Abstandhalter HSI AH40 zur Erweiterung des Achsabstandes

Werkstoff:

- Systemdeckel: Polycarbonat
- Spannmutter: PC/PBT Blend
- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Lastfall / Icons

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	150
Typ:	KES M
Ausführung:	D GR
Rohr \varnothing (mm):	168

Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



KES MA WKZ SET, Werkzeugset für KES MA



SLS 6G, Gelenkstirnlochschlüssel