

# Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikelnummer: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit: 15 Stück

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Ø; 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück Ø 7 - 12 mm und 1 Stück Ø 24 - 44 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Dieses Produkt ist radonsicher.

## Eigenschaften

Durchgänge Anzahl Kabel insgesamt:	5
Durchgänge Anzahl Kabel:	1 4
Medienrohr Øa (mm):	24-44 7-12
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	100
Typ:	HSD
Ausführung:	EW

## Bilder

