


TRUST 60

Outdoor Standleuchte, LED, 3000K, IP55, edelstahl 316, Ø/H 6/60 cm, 8,6W

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeer sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	228110
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	3.25
Lumen	400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	edelstahl
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Höhe	60.5 cm

Lichtquelle

709322	
--------	---

Zubehör

228130	RASTER 316 , für TRUST Outdoor Standleuchte, edelstahl 316
228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
227922	ERDSPIESS , für TRUST, NAILS, BIG NAILS, BIG NAILS PLUS und ENERGY PACK, Länge 50cm
1000449	RASTER , für Trust Edelstahl

Durchmesser	6 cm
Nettogewicht	2.716 kg
Bruttogewicht	3.094 kg
BIG WHITE Seite	667