

Wallbox

Spelsberg Wallbox Pure Graphite 5m



Spelsberg Wallbox Pure Graphite 5m

Wallbox

Artikelnummer: 59151501

Maße: 293 x 293 x 110 mm

Wallbox - ideal zum sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, einfach anschließen und laden, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladestrom variabel einstellbar in 1-A-Schritten, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA sowie Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6 mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.

Einfache Installation und schnelle Konfiguration mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version 6), freies Laden oder berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen.

Graphite, 5m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung

Beigefügtes Zubehör:

3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum Öffnen des Designcovers



Stilvolles, minimalistisches Design trifft smarte Ladetechnik - das ist starke Power in ihrer schönsten Form. Optimale Abmessungen mit einer geringen Tiefe von 110 mm unterstreichen das zeitlose Design bei gleichzeitigem Fokus auf eine schnelle und einfache Installation.

Die Spelsberg Wallbox macht Schluss mit aufwendigen Einstellungen von Dreh- und Dipschaltern: Die intelligente App ermöglicht die gesamte Konfiguration und Steuerung bequem über das Smartphone.

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. Ladeleistung: | 11 kW |
| max. Ladestrom: | 16 A |
| Ladestrom variabel einstellbar: | ja |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig |
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V |
| Nennfrequenz: | 50 Hz |
| Lademodus (IEC 61851): | 3 C |
| Länge Ladeleitung: | 5 m |
| Anschlussstecker: | Typ 2 |
| Temperaturüberwachung: | Reduktion des Ladestroms |
| DC-Fehlerstromerkennung ≥ 6 mA: | ja |
| Lastschalter: | Schütz, 4-polig |
| min. Leiterquerschnitt: | 0,2 mm ² |
| max. Leiterquerschnitt: | 6 mm ² |
| Schutzklasse: | II |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Schutzart: | IP54 |
| belüftet: | nein |

Farben

| | |
|------------------|-----------|
| Farbe Unterteil: | anthrazit |
| Farbe Oberteil: | Graphite |

Zusatzfeatures

| | |
|-----------------------------------|------|
| Mobile App: | ja |
| Zugangskontrolle / Autorisierung: | RFID |
| Statusanzeige: | LED |
| Akustische Statusrückmeldung: | ja |
| Lastmanagement: | ohne |
| MID-Zähler integriert: | nein |

Zusatzfeatures

| | |
|----------------------------|------|
| PV-Überschussladen: | nein |
| Plug & Charge (ISO 15118): | nein |
| Auto Charge: | nein |
| Firmware Updates: | USB |
| Einführung für Datenkabel: | nein |
| Förderfähigkeit: | nein |

Kommunikation

| | |
|-----------------|------|
| Schnittstellen: | USB |
| ISO 15118: | nein |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 293 mm |
| Länge: | 293 mm |
| Höhe: | 110 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Gewicht (ohne Ladekabel): | 2.5 kg |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Stelenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | nein |
| Art des Oberteils: | Deckel |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

Werkstoff

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |

Zubehör

[59181501 - WB WSD - Wetterschutzdach für Wallbox](#)

[59180601 - AP-SF2 - Adapterplatte für Stele](#)

[59180501 - SF WSD - Wetterschutzdach für Stele](#)

[59180101 - SF1 - Wallbox Stele](#)

[59181401 - RFID-C Graphite - RFID-Chip](#)

[59180201 - SF1 WSD - Wallbox Stele](#)

[59180801 - SH Graphite - Steckerhalter](#)

[59180301 - SF2 - Wallbox Stele](#)

[59180401 - SF2 WSD - Wallbox Stele](#)

[59181201 - DC Graphite - Wallbox Designcover](#)

[59180901 - LL 5m T2 - Ladekabel](#)

Einführungen / Vorprägungen

