




PANEL 60 DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund weiß 3000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------------|
| Art. Nr. | 1003040 |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Anzahl Durchverdrahtung | 40 |
| Primäre Nennspannung | 120-277V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1000 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 43 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.3 W |
| Höhe Einschaltstrom | 30 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3150 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|------------------------------|----------|
| 916602 |  | UGR \leq | 22 |
| | | LXXBXX Daten | L70B50 |
| | | Lebensdauer | 30000 h |
| | | Höhe | 5.5 cm |
| | | Durchmesser | 60 cm |
| | | Nettogewicht | 4.599 kg |
| | | Bruttogewicht | 5.878 kg |
| | | BIG WHITE Seite | 275 |