

Zink-Spray

mattgrau

► Profiqualität

Merkmale

- Kaltverzinkung
- Hoher Zinkanteil
- Hochwertige Zinkbeschichtung
- Korrosionsschützend
- Schnell trocknend
- Witterungsbeständig
- Überlackierbar
- Elektrisch leitend
- Erlaubt Punktschweißen
- Staubt nicht
- Mit Langzeitwirkung
- Hohe Ergiebigkeit
- Hitzebeständig bis +500° C
- Wasser- und salzwasserbeständig
- 360°-Ventiltechnik

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Optimale Dosierbarkeit
- Spart Kosten von erneuter Galvanisierung

Anwendungsbereiche

- Grundierung bei Lackierarbeiten
- Verzinkung von nicht demontierbaren Teilen
- Nachverzinkung von oxidierten Oberflächen
- Reparatur von beschädigten Oberflächen durch Schweiß-, Bohr- und Schneidarbeiten
- Schutz vor aggressiven Medien
- Leitende Zwischenschicht bei Schweißarbeiten



Zink-Spray

mattgrau

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 295 2 400

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Metallhandwerk
- ▶ Zimmerei
- ▶ Kraftfahrzeugbetriebe
- ▶ Industrie
- ▶ Heizungs- und Klimatechnik

Verarbeitung

Die trockenen Oberflächen gründlich reinigen, entfetten und ggf. entrostet. Spraydose so lange kräftig schütteln, bis die Kugeln im Doseninneren zu hören sind. Das **beko Zink-Spray mattgrau** aus einer Entfernung von ca. 25 cm aufsprühen. Nach 1 bis 2 Minuten die Fläche über Kreuz ein zweites Mal besprühen. Vor der Anwendung die Haftfähigkeit an ähnlichen Stellen prüfen.

Hinweise

- ▶ Während der Verarbeitung Zündquellen fernhalten.
- ▶ Vor Überlackieren 24 Stunden trocknen lassen.
- ▶ Decklack auf Verträglichkeit prüfen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500



Technische Daten

Basis	Zinkpulver-Dispersion		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +80° C		
Farbe	mattgrau		
Geruch	charakteristisch		
Salzsprühtest	ca. 600 - 800 Std. (nach DIN 53167/DIN 50021)		
Dichte	ca. 1,02 g/ml (bei +20° C)		
Viskosität	flüssig		
Haltbarkeit	2 Jahre		
Lagerung	nicht über +50° C, trocken		
Inhalt/Verpackung	Dose 400 ml	12 Stück/Karton	1008 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 10/2022 Art.-Nr. 295 2 400 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup