

### Leistungsmerkmale

Die MELTYT<sup>®</sup> Heizlüfter Serie, erhältlich in 3 kW, 5 kW, 9 kW, 15 kW sowie 30 kW Leistung in Industriequalität, ist für den mobilen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen konzipiert. Der leistungsstarke Ventilator mit hoher Wurfweite und die vertikal verstellbaren Luftleitlamellen sorgen für eine optimale Wärmeverteilung.

Die Heizelemente aus rostfreiem Stahl erlauben den Einsatz auch in staubigen Umgebungen und sorgen für eine lange Lebensdauer. Das robuste Metallgehäuse hat einen stabilen Tragegriff und die Platzierung der Bedienelemente befindet sich geschützt auf der Rückseite.

An die Modelle ab 5 kW kann ein Wärmeableitschlauch angebracht werden, so dass das Gerät außerhalb des zu heizenden Bereichs aufgestellt werden kann.

**Optionales Zubehör:** Wärmeableitschlauch  
Ø 300 mm flexibel bis zu 8 m Länge (7136182)

### Technische Daten

- Einstellbare Leistungsstufen:  
80 (Ventilator)/4500/9000 W
- Inkl. 1,1 m Kabel mit CEE-Stecker 16 A
- Inkl. Tragegriff, für empfohlene Raumgröße von bis ca. 80 m<sup>2</sup>

### DEHA-Nummer

7136178

### Artikelnummer

6410-30-0003

### EAN

4046725401537

### Kennzeichnung

### Allgemeine Daten



Merkmale	
Heizleistung	9 kW
Luftmenge	1000 cbm/h
Anschlussspannung	400 V
Leistungsaufnahme	9 kW
Überhitzungsschutz	ja
Anzahl der Leistungsstufen	3
Mit Belüftungsstufe	ja
Mit Raumthermostat	ja
Schutzart (IP)	IPX4
Vorrichtung für Luftrahnschlauch	ja
Durchmesser Abluft	300 mm
Farbe	schwarz
Breite	450 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	440 mm

### Produktabbildungen



### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7136178	MELTY <sup>®</sup>	6410-30-0003	4046725401537	1 Stück



### Performance features

The MELTY<sup>®</sup> fan heater series, available in 3 kW, 5 kW, 9 kW, 15 kW and 30 kW output in industrial quality, is designed for mobile use in different areas. The powerful fan with a long throw and the vertically adjustable air guide fins ensure optimal heat distribution.

The stainless steel heating elements allow use even in dusty environments and ensure a long service life. The robust metal housing has a sturdy carrying handle and the placement of the controls is protected on the back.

A heat dissipation hose can be attached to models from 5 kW so that the device can be placed outside the area to be heated.

**Optional accessories:** Heat dissipation hose  
Ø 300 mm flexible up to 8 m long (7136182)

### Technical data

- Adjustable power levels  
80 (ventilator)/4500/9000 W
- Incl. 1.1 m cable with CEE plug 16 A
- Incl. carrying handle, for heating surfaces of up to approx. 80 m<sup>2</sup>

### DEHA number

7136178

### Item number

6410-30-0003

### EAN

4046725401537

### label

### General Data

Features	
Heating capacity	9 kW
Air volume	100 cbm/h
Connection voltage	400 V
Power consumption	9 kW
Overheating protection	yes
Number of power levels	3
Ventilation position	yes
With room temperature controller	yes
Degree of protection (IP)	IPX4
Facility for air transport hose	yes
Diameter exhaust	300 mm
Colour	Black
Width	450 mm
Height	300 mm
Depth	440 mm

### Product pictures



### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7136178	MELTTY <sup>®</sup>	6410-30-0003	4046725401537	1 Piece