

Dane produktowe

Numer elementu 92.232.2007.1

Gotowe przewody GST18i3K1BD 15 20SW



Numer elementu	92.232.2007.1
EAN	4015573361089
Jednostka opakowania	40 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Rezystor cięgien	23,8 mOhm
Blokada	
Kolor kodowania/ modułów styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	1,5 mm ²
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05VV-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	8,3 mm
Wersja przewodu	female - mały CEE 7/4
Typ ochrony przewodu	Przewód przeznaczony do zasilania
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	Wtyczka typu Schuko

Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Nie
Ciężka temperatura pracy przewodu	70 °C

Ci#g#a temp.pracy dla metria#u izolacyjnego	100 °C
Obci##enie po#arowe	0 kWh
Klasa palno#ci	Eca

Wymiary

D#ugo## ca#kowita	2 m
-------------------	-----

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy monta#owe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka monta#owa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	