

## Dane produktowe

Numer elementu 92.238.3060.1

Gotowe przewody GST18i3K1BS 25H 30SW



Numer elementu	92.238.3060.1
EAN	4015573529700
Jednostka opakowania	15 Sztuka(i)

## Certyfikaty/zatwierdzenia



## Dane techniczne

### Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	
Kolor kodowania/ dostawca styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny

### Wykonanie

Nominalna wartość przekroju przewodnika	2,5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony (IP)	IP20
Typ przewodów	H05Z1Z1-F
Kolor przewodu	Czarny
Średnica przewodu max.	10,2 mm
Wersja przewodu	Gniazdo-wtyk
Typ ochrony przewodu	Przewód 3-żyłowy
Wersja końcówki przewodu 1	GST18i3 gniazdo
Wersja końcówki przewodu 2	GST18i3 wtyczka

### Materiał

Wykończenie powierzchni	ocynowane
Bezhalogenowy	Tak
Ciepota pracy przewodu	70 °C
Ciepota temp.pracy dla metali izolacyjnego	100 °C




Obciążenie połączonych	1,864 kWh
Klasa paleniska	Eca

#### Wymiary

Długość całkowita	3 m
-------------------	-----

#### Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elementy montażowe GST18I3 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	



.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

Wichtig: Bei Änderungen dieses Dokuments, Verwirrung und seine Inhalte sind weiterhin, soweit nicht ausdrücklich gestattet, die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist untersagt. Communication of this content to others without express authorization is prohibited.

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free  
 Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Typ/type: GST1813K1BS 25H.. SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.238.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1BS 25H 10SW
U2.238.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.238.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25H X12SW
92.238.XX80.F	XX in dm-Schritten	92.238.1080.1 = 10dm/L= 1000mm	
80.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000 special packaging and lable according to A 1960.000			
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document ULI-TOM-05/03 (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). delectable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
/		Werkstoff/Material	2006 Tag/Date Name
/		gezeichnet drawn	01.02. DUETSCH T.
/ Maßstab/Scale		geprüft checked	-
/		Normpr. stand. check	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Vol.		mm	Off./Surf. mm
/ b		Ersatz für/Replacement for: -	
/ a		Type	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG	
		Buchse/female - Stecker/male Crimpversion K1 ⓐ 250V AC 20A 2,5mm halogen-free	

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog



922380260101K\_2\_C0045027 Duetson 2013-01-10 08:36:36 1:00