

**Produktbezeichnung**

FHW-40

**Artikelnummer**

33505

**Hersteller**

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Wand Verteiler bis 40kW

Wandverteiler für die Dachflächen-, Dachrinnen- und Freiflächenheizung, allseitig geschlossen, Tür mit Verschluss, Geräte auf Normtragschiene, Frontabdeckung mit erforderlichen Ausschnitten, Kontroll-Lämpchen, Betrieb-Ein Störung, inkl. aller erforderlichen Einbauten, Reihenklammern, vorbereitet zum Anschluss wahlweise oben oder unten, aber ohne feuchte- und temperaturabhängige Steuerung. Wandverteiler aus Metall bis 40 kW. Schutzart: IP 54 Oberfläche: pulverbeschichtet, Farbe: lichtgrau RAL 7035, inkl. aller erforderlichen Einbauten, CE konform.

**Technische Details**

<b>Montageart</b>	Aufputz	<b>Anzahl der Phasen</b>	3
<b>Absicherung</b>	Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	<b>Gesamtzahl der Gruppen</b>	12
<b>Geeignet für Daten</b>	Nein	<b>Anzahl der direkten Gruppen</b>	0
<b>Herdanschlussgruppe</b>	ohne	<b>Anzahl der Lichtgruppen</b>	0
<b>Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe</b>	Nein	<b>Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter</b>	12
<b>Mit Steckdose</b>	Nein	<b>Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter</b>	0
<b>Mit Klingeltransformator</b>	Nein	<b>Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA</b>	1
<b>Überspannungsschutz</b>	Nein	<b>Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA</b>	0
<b>Mit Zähler</b>	Nein	<b>Anzahl der Pole Hauptschalter</b>	1
<b>Werkstoff des Gehäuses</b>	rostfreier Stahl	<b>Hauptschalter-Bemessungsstrom</b>	58 Ampere
<b>Schutzart (IP)</b>	IP54	<b>Höhe</b>	1260 Millimeter
<b>Anbaumöglichkeit</b>	Nein	<b>Breite</b>	600 Millimeter
<b>Mit transparentem Deckel</b>	Nein	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	48
<b>Abschließbar</b>	Nein	<b>Tiefe</b>	250 Millimeter
		<b>Einbautiefe</b>	270 270 Millimeter

