

Artikelnummer	Artikelname
824701011	INFRAcontrol R 360°, Infrarot-BewegungsschalterEinbau-Deckenmontage im Innenbereich,

INFRAcontrol R 360° - Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht-Gerät, für Lasten bis max. 1200 W / 300 VA, Deckenmontage, 220-240 V~, Farbe: weiß



Technische Daten	824701011
Spannungsart	AC
Einschaltverzögerung	0 s
Ausschaltverzögerung	0 s
Durchmesser	76,0 mm
Treppenhausüberwachung	nein
Überbrückungsschalter	nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	nein
Max. Schaltleistung	1200 W
Werkstoff	Kunststoff
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	nein
Ansprechhelligkeit	3 2000 lx
Geeignet für C-Last	nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	6,00 m
Fernbedienbar	nein
Alarmfunktion	nein
Transparent	nein
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	15 min
Optimale Montagehöhe	2,2 m
Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 0°
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 0°
Mit DALI-Schnittstelle	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	300 W
Nennspannung	230
Montageart	sonstige
Farbe	weiß
Ausführung	Bewegungsmelder
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	ja
Einbautiefe	110,0 mm
Mit Fernbedienung	nein

Technische Daten		824701011
Einbaudurchmesser	62,0 mm	
Max. Reichweite zu einer Seite	3,000 m	
Temperatur	-20 40 °C	
Max. Einschaltstrom	5,00 A	
HLK-Ansteuerung	nein	
Konstantlichtregelung	nein	
Nebenstelleneingang	nein	
Mit Signaleinheit	nein	
Steuerstrom	0,00 mA	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	nein	
Vernetzbar	nein	
Zwangsabschaltung	nein	
Geeignet für Wandmontage	nein	
Ansprechhelligkeit einstellbar	ja	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Zwangseinschaltung	nein	
Min. Einschaltstrom	0,00 A	
Schutzart (IP)	IP20	
Tierschneise	nein	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Sensortyp	passiv Infrarot	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	nein	
Antibakterielle Behandlung	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	