

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | PAS541502 |
| Serienname: | SOLAR |
| EAN: | 4037293029391 |
| Zolltarif: | 94051190900 |



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ anthrazit ■ IP54 ■ Solar ■ 3000K ■ 1,6W
 ■ 150lm ■ Betriebszeit max. 12 Std.

Solar Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Der schwenkbare Kopf besitzt einen Schwenkbereich von 180°. Da kein Stromanschluss nötig ist, kann diese bei Bedarf jederzeit einfach versetzt werden. Je nach Standort benötigt die Leuchte 5-6 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Mit voll geladenem Akku ist eine Betriebszeit von max. 12 Stunden möglich. Durch den Dämmerungs- und Bewegungssensor schaltet sich die Leuchte erst ein sobald 20 Lux unterschritten werden, wobei zwischen zwei Betriebsmodi gewählt werden kann. Betriebsmodus A: nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte kontinuierlich mit 15% der Gesamtleistung, sobald der Sensor eine Bewegung registriert leuchtet die Leuchte mit voller Leistung. Betriebsmodus B: Nach Einbruch der Dunkelheit leuchtet die Leuchte nur, wenn der Sensor eine Bewegung registriert. Die jeweilige Leuchtdauer kann von 8 Sekunden bis 8 Minuten eingestellt werden. Die Erfassungsreichweite beträgt 6 m. Batterietyp: 18650 3,7V 2200mAh. Passend zur Wandleuchte gibt es die Wegeleuchte (PLS541502). Der Kopf hat die Maße LxBxT: 200x124x20mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | III | Lichtfarbe | weiß |
| Breite (mm) | 162,00 | Mit Luftschlitz | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Spannungsart | DC | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Mit Bewegungsmelder | ja | Dimmung 0-10 V | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung 1-10 V | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung DALI | nein |
| Mit Lichtsensor | ja | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Länge (mm) | 152,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 240,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Dimmung RF | nein |
| Schlagfestigkeit | IK06 | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 3,70 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Dimmung DALI-2 | nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Nennstrom (mA) | 350,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 1,60 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 150,00 | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |