

Kabeltrommel TROLL[®] 2.0 230 V, 50 Hz,
25 m, IP54, BGI 608

4 046725 401315

Leistungsmerkmale

Die RED Kabeltrommel TROLL[®] 2.0, made in Germany, entspricht den Anforderungen der DGUV 203-006 (BGI 608). Sie ist für härteste Einsatzbedingungen auf Bau- und Montagestellen gebaut. Der Trommelkörper ist aus hochwertigem, bruch sicherem und UV-beständigem Kunststoff (Polypropylen PP). Auf den Trommelkörper und das Gestell der RED Kabeltrommel TROLL[®] 2.0 gewähren wir 10 Jahre Garantie. Die spritzwassergeschützten und sicherheitsgeprüften Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel eignen sich ideal für erschwerte Bedingungen.

Der ergonomisch geformte Sicherheitstragegriff sowie die Feststellbremse und der doppelte Stecker-Parkplatz sind weitere hochwertige Features der RED Kabeltrommel. Sie sorgen für eine erhöhte Sicherheit und einen bequemen Tragekomfort. Die Trommel ist in den verschiedenen Leitungslängen 25 m und 40 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5 erhältlich.

Die RED Kabeltrommel TROLL[®] 2.0 wurde speziell für den Einsatz im Handwerk und auf der Baustelle konzipiert, um elektrische Energie unter härtesten Bedingungen weiterzuleiten und zu verteilen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal der RED Kabeltrommel ist, dass jede einzelne Trommel eine Stückprüfung durchläuft, welche anschließend archiviert wird.

Hinweis:

Mehrere Kabeltrommeln dürfen nicht in Reihe geschaltet werden.

DEHA-Nummer

6999064

Artikelnummer

2430-10-0003

EAN

4046725401315

Kennzeichnung

Kabeltrommel TROLL[®] 2.0 230 V, 50 Hz,
25 m, IP54, BGI 608


Allgemeine Daten

Merkmale	
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	1,5 qmm
Ader-Zahl	3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Art des Netzanschlusses	SCHUKO
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Nennstrom	16 A
Kabellänge	25 m
Mit Tragerahmen	ja
Mit thermischem Schutz	ja
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz/rot
Breite	305 mm
Höhe	389 mm
Tiefe	213 mm

Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6999064	TROLL [®] 2.0 - 25m	2430-10-0003	4046725401315	Stück

Cable drum TROLL[®] 2.0 230 V, 50 Hz,
25 m, IP54, BGI 608

4 046725 401315

Performance features

The RED cable drum TROLL[®] 2.0, made in Germany, meets the requirements of DGUV 203-006 (BGI 608). It is built for the toughest operating conditions on construction and assembly sites. The drum body is made of high-quality, unbreakable and UV-resistant plastic (polypropylene PP). We grant a 10-year guarantee on the drum body and the frame of the RED cable drum TROLL[®] 2.0. The splash-proof and safety-tested protective contact sockets with hinged lid are ideal for difficult conditions.

The ergonomically shaped safety handle, the parking brake and the double plug parking space are other high-quality features of the RED cable reel. They ensure increased safety and a comfortable fit. The drum is available with different cable lengths of 25 m and 40 m supply cable H07RN-F 3G1.5.

The RED cable drum TROLL[®] 2.0 was specially designed for use in trade and on construction sites to forward and distribute electrical energy under the toughest conditions. A special quality feature of the RED cable reel is that each individual reel undergoes a routine test, which is then archived.

Notice:

Several cable reels must not be connected in series.

DEHA number

6999064

Item number

2430-10-0003

EAN

4046725401315

label

Cable drum TROLL[®] 2.0 230 V, 50 Hz,
25 m, IP54, BGI 608

General Data

Features	
Material housing	Plastic
Cable assembly	H07RN-F
Core cross section	1,5 qmm
Number of cores	3
Number of socket outlets with protective contact	4
Type of mains connection	Protective contact (SCHUKO)
Cable length	25 m
Nominal voltage	230 V, 50 Hz
Nominal current	16 A
With mounting frame	yes
With thermal protection	yes
Degree of protection (IP)	IP54
Colour	black/red
Width	305 mm
Depth	389 mm
Length	213 mm

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6999064	TROLL [®] 2.0 - 25m	2430-10-0003	4046725401315	Piece