

FR Abzweigkasten IP65, 110x110x67mm

Artikel-Nr.: 7340063

Typ: FK210



Für hohe Ansprüche und schwere Einsatzbedingungen

- Hohe Bruchsicherheit
- Mit vorgeprägten Leitungseinführungen
- Mit Doppelmembranstützen (IP54)
- Deckel mit Edelstahlschrauben
- Isolier- und Dichtstopfen beiliegend

Abmessungen

Breite	110 mm
Länge	110 mm
Tiefe	67 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PS
Material Kasten	PS

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP65
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Max. Leiterquerschnitt	6 mm ²
Rohreinführung M20	2
Rohreinführung M20/M25	-/7

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-