

PRODUKTDATENBLATT

UVC LED DISINFECTION BOX BATTERY UVC LED

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen

Produktvorteile

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

Produkteigenschaften

- Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
- Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
- Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 5,00 W |
| Nennspannung | 5 V |
| Nennstrom | 1000,000 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsart | Batterie |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|---------------------|-------|

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 219,00 mm |
| Breite | 126,00 mm |
| Höhe | 63,00 mm |
| Produktgewicht | 450,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |



Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | USB |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |

| | |
|------------------------|--------------------|
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
|------------------------|--------------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|--------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 1000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |

BATTERIE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Batterieart | Lithium-Ionen |
| Battery size [GMS] | Others |
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V |
| Batterieladedauer | 1 h |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | |
|---|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075515994 | Faltschachtel 1 | 78 mm x 238 mm x 155 mm | 553.00 g | 2.88 dm ³ |
| 4058075516007 | Versandschachtel 6 | 327 mm x 247 mm x 260 mm | 3654.00 g | 21.00 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.