



### Eigenschaften

- 4-fach belegt, 1HE, Cat. 3
- Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen
- 4pol. LSA+ Schneidklemme
- Belegung: 3-6/4-5
- Hohe Packungsdichte
- Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich

#### Elektrische Eigenschaften

- Isolationswiderstand:  $\geq 500 \text{ M}\Omega$
- Kontaktwiderstand:  $\leq 20 \text{ m}\Omega$
- Strombelastbarkeit: 1,5A
- Spannungsfestigkeit: 1000 VAC RMS bei 60Hz/1 min.

#### Mechanische Eigenschaften

- Für AWG 22 bis 26
- RJ-45 Buchsen Gehäuse aus PBT/ UTP, UL94-V0
- PCB: FR-4/ 1.6mm UL-94V0
- IDC Gehäuse: Feuergeprüft PC/ ABS UL-94V0
- IDC Kontakt: Bronze und Zinn

### Bestelldaten

Art.- Nr.	Type
37595.2	ISDN Patch-Panel 19" 1U, 50 Ports, Ungeschirmt, Cat.3
37595SW.2	ISDN Patch-Panel 19" 1U, 50 Ports, Ungeschirmt, Cat.3 (black)
Art.- Nr.	Zubehör
37520.2	RJ45 Blindstopfen, schwarz, 100st.
81022.100	Kabelbinder, L:100 mm B: 2.5 mm, 100st.



Art.Nr.	37595.2	Datei	37595.2_indd		
Beschreibung	ISDN Patch-Panel 19" 1HE, 50 Ports, ungeschirmt Cat.3				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
Frederik Dotzki	23.09.2013	BT	09.01.2014	BT	09.01.2014