

# HG 2320 E

ESD  
 EAN 4007841 020811  
 Art.-Nr. 020811



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Präzision digital gesteuert. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2320 ESD. 2300 W, digitale Temperatureinstellung über Joystick von 80 – 650 °C, Anzeige der Temperatur in 10 °C Schritten über LCD-Display. Luftmengenregulierung in 2 Stufen von 150 – 500 l/min. ESD konform, entspricht den Anforderungen der IEC DIN EN 61340-5-1; Teil 5-1:2008 ff.

## Technische Daten

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatur                    | 80 – 650 °C                     |
| Luftmenge                     | 150 – 500 l/min                 |
| Temperatureinstellung         | in 10°C-Schritten über Joystick |
| Einstellung per               | Joystick                        |
| Temperaturanzeige             | LCD-Display                     |
| Luftstromregulierung          | Stufen                          |
| Programmierfunktion           | Ja                              |
| Loc-Funktion                  | Ja                              |
| Resthitzeanzeige              | Ja                              |
| Cool-Funktion                 | Nein                            |
| Motor, Typ                    | Bürstenmotor                    |
| Heizelement                   | Keramikheizung                  |
| Netzanschluss                 | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz        |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Ja                              |
| Funktion, Lebensdauer, Motor  | 1000 Std                        |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Funktion, Lebensdauer, Heizung | 600 Std           |
| Heizelement austauschbar       | Nein              |
| Wiederanlaufschutz             | Nein              |
| Temperaturscanner              | Ja                |
| Feinstaubfilter                | Nein              |
| Thermosicherung                | Ja                |
| Thermoschutzabschaltung        | Ja                |
| ESD                            | Ja                |
| Düsenaufnahme, Typ             | 34                |
| Kabellänge                     | 3 m               |
| Abmessungen (L x B x H)        | 253 x 87 x 200 mm |
| VPE1, Nettogewicht             | 1,044 kg          |
| Herstellergarantie             | 1 Jahr            |
| VPE1, EAN                      | 4007841020811     |
| Leistung                       | 2300 W            |

**HG 2320 E**

ESD  
 EAN 4007841 020811  
 Art.-Nr. 020811

**Zubehör**

|                    |   |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 074616 | Lötreflektordüse 10 mm                  |
| EAN 4007841 034566 | HL Ablageständer                        |
| EAN 4007841 010294 | Siebreflektordüse 50 x 35 mm            |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm                       |
| EAN 4007841 075569 | Heißluftzubehör-Set 12 tlg.             |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm                       |
| EAN 4007841 073114 | PVC-Kunststoff-Schweißdraht             |
| EAN 4007841 006648 | Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm      |
| EAN 4007841 072766 | Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm  |
| EAN 4007841 006662 | Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm     |
| EAN 4007841 071318 | Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm     |
| EAN 4007841 006655 | Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm       |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm                      |
| EAN 4007841 006785 | Andrückrolle Silikon Ø 35 mm            |
| EAN 4007841 074210 | ABS-Kunststoff-Schweißdraht             |
| EAN 4007841 009601 | Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß |
| EAN 4007841 071417 | Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm    |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm                   |
| EAN 4007841 075811 | Schrumpfschlauch-Set                    |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set                         |
| EAN 4007841 070915 | Schweißschuh                            |
| EAN 4007841 009625 | HL Light                                |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm                   |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm                      |
| EAN 4007841 014919 | Temperaturscanner HL Scan               |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse                           |
| EAN 4007841 009595 | Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß |
| EAN 4007841 034122 | Andrückrolle 40mm - Teflon              |
| EAN 4007841 073411 | PP-Kunststoff-Schweißdraht              |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm                      |
| EAN 4007841 071219 | HDPE-Kunststoff-Schweißdraht            |
| EAN 4007841 093211 | Andrückrolle 50mm - Gummi               |
| EAN 4007841 074715 | Breitschlitzdüse                        |
| EAN 4007841 078218 | Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E   |
| EAN 4007841 053963 | Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E        |