

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 55.703.0053.6

Morsetto passante WKMF 2,5/15 BLAU



Nr. Art.	55.703.0053.6
EAN	4015573671416
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	2,5 mm ²
Colore	blu
Numero di piani	1
Numero di punti morsetto per piano	2
Larghezza/passò	5,1 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione	sì
Tipo di montaggio	Guida DIN 15 mm
Morsetti componibili per installazioni elettriche	sì

Dati tecnici

Corrente nominale	24 A
Tensione nominale	500 V
Tensione nominale di tenuta	6 kV
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	sì
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	35 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a molla
Tipo di attacco 2	attacco a molla
Sezione minima cavo rigido	0,13 mm ²
Massima sezione cavo rigido	2,5 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	0,13 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	2,5 mm ²

Lunghezza di spelatura	10 mm
------------------------	-------

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	26-12 AWG
Tensione UL	600 V
Factory wiring di corrente	20 A
Field wiring di corrente	20 A
Sezione CSA	26-12 AWG
Tensione CSA	300 V
Corrente CSA	20 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
Z7.260.0229.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 2	
Z7.260.0329.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 3	
Z7.260.0429.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 4	
Z7.260.0529.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 5	
Z7.260.0629.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 6	
Z7.260.0729.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 7	
Z7.260.0829.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 8	
Z7.260.0929.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 9	
Z7.260.1029.0	Spina di collegamento IVB WKMF 2,5- 10	
98.090.0015.0	Guida TS 15 PERF - l:2000mm	
07.312.5953.0	Piastrina di chiusura APMF 2,5/15	
04.242.5053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10	

