

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 57.110.1655.0

Morsetto sezionabile di terra 9760 U/8 TKE 48 V/V0



Nr. Art.	57.110.1655.0
EAN	4015573604247
Quantità per ordine	25 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Sezione nominale	10 mm ²
Colore	grigio
Larghezza/passaggio	17,5 mm
Custodia isolante	PA666
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Tipo di montaggio	Guida DIN / Guida G
Morsetti componibili per installazioni elettriche	si

Dati tecnici

Corrente nominale	30 A
Tensione nominale	48 V
Grado di inquinamento	3
Serve piastrina di chiusura	No
Tipo di materiale isolante	Termoplastico
Lunghezza	71 mm

Dati di connessione

Tipo di attacco 1	attacco a vite
Tipo di attacco 2	attacco a vite
Sezione minima cavo rigido	1 mm ²
Massima sezione cavo rigido	10 mm ²
Sezione minima cavo flessibile	1 mm ²
Massima sezione cavo flessibile	10 mm ²
Lunghezza di spelatura	9 mm
Coppia di serraggio conduttore	1,2 Nm

Dati tecnici UL/CSA

Sezione UL	18-8 AWG
Tensione UL	48 V
Factory wiring di corrente	25 A
Field wiring di corrente	25 A
Sezione CSA	18-8 AWG
Tensione CSA	48 V
Corrente CSA	25 A

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
98.190.0000.0	Guida TS 32 UNPERF - l:2000mm	
98.190.1000.0	Guida TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	
98.210.0000.0	Guida TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	
98.220.0000.0	Guida TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	
98.300.0000.0	Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Guida TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.242.8053.0	Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 8 / 10	

Disegno tecnico

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit diesen Abmessungen sind nur für interne Zwecke zu prüfen

B

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit diesen Abmessungen sind nur für interne Zwecke zu prüfen

C

D

E

F

Dimensions: 71, 58,2, 59,5, 56,5, 52, 7, 23, 27,5, 30,5, 16, 8, 4,7, 73,1

Callouts:
 Hutschiene EN 60715-35x7,5
 mounting rail EN 60715-35x7,5
 G-Schiene EN 60715-G 32
 g-rail EN 60715-G 32
 Hutschiene EN 60715-35x15
 mounting rail EN 60715-35x15

LED rot/red
 LED grün/green

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
11,1
12,1
1,1

571101655001_KL_4_040W1044_Schnitt_2006-01-11TT026253_1000

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. ja/yes Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 First Use: Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	%		gezeichnet drawn	11.01.	Schmitt J.	57.110.1655.0 01K	
	/	%		geprüft checked	-	-		
	/	%		Normgepr. Stand, stack	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

	/	Vol.	mm ³	011./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -	
	/		wieland		Type	Benennung/Title	
	/		Elektrische Verbindungen		9760 U/8	ERDLEITERTR_KL	
	/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet		TKE 48	24V-48V m.LED / with LED earth disconnect terminal	
	/	Änderung/Revision					