

EDOS

Einbaustrahler 9W

STARR




Technische Daten

Leistung	9 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Phasenan - Phasenabschnitt
Lichteffizienz	bis zu 107 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / ---
Garantie	5 Jahre

*z.B. mit Eitako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

Abmessungen (in mm)

starre Ausführung (IP44):



Highlights

Tolles Design, eine einzigartige Lichtstimmung sowie schmutz- und spritzwasserfest (raumseitig IP44). Die universell einsetzbaren Einbauleuchten punkten durch solide Verarbeitung und einfache Installation. Hochwertiger Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Keine Mehrfachschattenbildung dank COB Lichtquelle mit Präzisionslinse.

- Hochwertiges Gehäusedesign
- Effizientes System
- starre Ausführung

Gehäusefarben



weiß



nickel
gebürstet



chrom

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W

Artikel-nummer	Leistung	Farb-temperatur	CRI	Licht-strom	Abstrahl-winkel	Gehäuse-farbe	Gewicht
7008060	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	weiß	0,28 kg
7008061	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	Chrom	0,28 kg
7008062	9 W	4000 K	80	960 lm	40°	Nickel	0,28 kg
7008064	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	weiß	0,28 kg
7008065	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	Chrom	0,28 kg
7008066	9 W	3000 K	80	920 lm	40°	Nickel	0,28 kg