

**GF3 SLIM** Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinne Durchmesser 5 – 40 mm  
 Art.-Nr.: 10207 | 10208 | 10209



**VIDEO**

GF3 SLIM

Hier klicken Video

**KG 100**

PATENTIERT

Hier klicken Produktinformationen

**SLIM**  
Ø 4.5 mm

Ergonomischer Halte- und Tragegriff

RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich

Automatische Rückschub-Sicherung

Integrierter digitaler Meterzähler - m/ft

**Achtung!** Stromleitend

**Stabende:** Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	5 – 50 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

**FTTH - Glasfaser Installation**

Speedpipe ab Ø 5 mm Innendurchmesser

Optimal geeignet für belegte Rohre

RG4.5 Führungsspitze Ø 4,5 mm

Einfacher Servicezugang / Zubehörbox

Anti-Rutsch-Beschichtung

Nur eine Schraube öffnen

Zubehörbox 14-teilig

Inhalt Zubehörbox (14-teilig)

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.		
ART.-NR.	<b>10207</b>	<b>10208</b>	<b>10209</b>	
PREIS €	<b>€ 173,00</b>	<b>€ 157,00 Aktionspreis</b>	<b>€ 207,00</b>	
LÄNGE	20 m	30 m	50 m	
GESAMTGEWICHT	1,22 kg	1,32 kg	1,52 kg	
ABMESSUNG	L 285 mm x B 245 mm x H 65 mm			
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
BIEGERADIUS	40 mm			
ROHR INNEN Ø	optimal von 5 mm - 40 mm			
EAN-CODE	9120045477511	9120045477528	9120045477535	

**BESCHREIBUNG**

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Der Glasfaserstab ist in einer stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Führungsspitze ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung verhindert das Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Zubehörbox enthält ein 14-teiliges Zubehörset. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohre von Ø 5 mm - 40 mm Innendurchmesser

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x GF3 SLIM inkl. Meterzähler und RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde, 1 x Knopfzelle CR2032

- VORTEILE**
- Super dünnes Einziehsystem
  - RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
  - Autom. Rückschub-Sicherung
  - Zubehörbox 14-teilig
  - Schnellzugang für Serviceöffnung
  - Gesamtbruchlast 100 kg
  - Extrem stoßfeste Box
  - Geeignet für belegte Rohre

**INFORMATION**

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**

10 m - Art.Nr.: 10139  
 30 m - Art.Nr.: 10140  
 50 m - Art.Nr.: 10141

Hier klicken Produktinformationen