



SI-Leuchte Art.-Nr.: PMW039ML

Kunststoff LED Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube zur Decken- oder Wandmontage. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Zur Montageerleichterung sind Nivellierschrauben, um unebene Untergründe auszugleichen, integriert.

Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Die vielseitigste Anwendung in dieser Leuchte hat die Flurlinse, die bereits montiert ist. Sie können im Bedarfsfall leicht durch Linsen mit der gewünschten Abstrahlcharakteristik ausgetauscht werden. Mit dieser Flexibilität ist eine Anpassung an die jeweilige Montagesituation leicht möglich.

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenanbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML - zentrale Stromversorgung
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	ELS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	9,4 W
Leistung DS	9,4 W
Leistung BS	1,1 W



Umgebungstemp. DS	-20 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-20 °C / 40 °C
Länge	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.67 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.8 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	1050 lm
Lichtstrom Not	1050 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682149442



TECHNISCHE ZEICHNUNG

