

**Bestell-Nr.:** 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

**Produktbeschreibung:** Laterne,Abd,PMMA,klar,185,1Stk




Laterne, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Durchmesser: 185 mm, Höhe: 320mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 2,0  
GTIN (EAN): 4039806180513

4039806227584 + 4039806180513 +  
4039806087959 + 4058352055120  
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +  
5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2350 lm



**Bestell-Nr.:** 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

**Technische Detailbeschreibung:** Laterne, Abd., PMMA, klar, 185, 1Stk



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Laterne
- Bestell-Nr.: 5NC54700XG

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, klar

#### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Abmessung, Gewicht**


- Durchmesser: 185mm
- Höhe: 320mm
- Gewicht: 2,0kg

**Bestell-Nr.:** 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

**Planungsdaten:** Laterne,Abd,PMMA,klar,185,1Stk

**5LA52201XH08 +  
5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5XA5402E1B4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +  
4039806087959 + 4058352055120  
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +  
5NA54701XD08 + 5XA5402E1B4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2350 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2

**5LA52201XH08 +  
5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5XA5402K1B4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806180513 +  
4039806087959 + 4058352055328  
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +  
5NA54701XD08 + 5XA5402K1B4FP  
LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2690 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2

**5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 +  
5XA5402E1B4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806180513 + 4039806087959 +  
4039806087935 + 4058352055120  
5NC54700XG + 5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 + 5XA5402E1B4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2080 lm



— C 0/180    - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**Bestell-Nr.:** 5NC54700XG | **GTIN (EAN):** 4039806180513

**Planungsdaten:** Laterne,Abd,PMMA,klar,185,1Stk

**5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 +  
5XA5402K1B4FP: 1x LED  
4000K / CRI  $\geq$  70**

4039806180513 + 4039806087959 +  
4039806087935 + 4058352055328  
5NC54700XG + 5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 + 5XA5402K1B4FP  
LED 4000K / CRI  $\geq$  70  $\phi_N$  2380 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1