

**Bestell-Nr.:** 5LZ980302 | **GTIN (EAN):** 4058352405918


**Produktbeschreibung:** SConWi,Repea,lokSteuzentSteu



SITECO Connect Wireless Repeater, Master, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI, 1 x DALI, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352405918



Bestell-Nr.: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Technische Detailbeschreibung: SConWi,Repea,lokSteuzentSteu



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5LZ980302

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Zusatz: nur für die Montage im Innenbereich

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,1kg

##### Ausgänge

##### 1x DALI

- Begrenzung: maximal 64x EVG DALI oder 64x EVG DALI DT8 ansteuerbar

Bestell-Nr.: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

Maße: SConWi,Repea,lokSteuzentSteu

