

Bestell-Nr.: 5EA40EH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450178

Produktbeschreibung: SConWi,SmartPlugMotionHigh



SITECO Connect Wireless Smart Plug Motion High, Smart Interface unten, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, D4i, Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Tageslicht, nach Bewegung, manuell, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, über API, optional per Funk-Taster, 1 PIR Bewegungssensor, Tageslichtsensor, Temperatursensor, Neigungssensor, PIR-Bewegungssensor, Helligkeits-Sensor, Funk, 2,4GHz, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450178

Bestell-Nr.: 5EA40EH01 | **GTIN (EAN):** 4058352450178

Technische Detailbeschreibung: SConWi,SmartPlugMotionHigh



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40EH01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Smart Interface unten

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 6..12m

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

PIR-Bewegungssensor

- Erfassungsbereich: D max. 18m

Y axis



Bestell-Nr.: 5EA40EH0

Maße: SConWi, SmartPlug

Mounting height	X axis	Y axis
7.0 m	11.9 m	12.4 m
8.0 m	13.6 m	14.2 m
9.0 m	15.3 m	15.9 m
10.0 m	17.0 m	17.7 m