

## Produktdatenblatt | Deckenanbau - Hochvolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>635015</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293020404 |
| Zolltarif:     | 94051990900   |



### Artikelbeschreibung

Deckenanbau ■ Spot ■ dreh-/schwenkbar ■ rund ■ anthrazit  
 ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 220-240V

Mit diesem Anbauspot für die Decken- und Wandmontage, schaffen Sie eine perfekt akzentuierte Effektbeleuchtung, oder aber auch eine stimmige Raumbelichtung. Ganz egal ob z. B. Bilder oder verschiedene Deko-Elemente in Szene gesetzt werden sollen, oder ob eine Stilvolle Effektbeleuchtung im Raum geschaffen werden soll. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Natürlich kann der Strahler auch im Außenbereich eingesetzt werden. Durch die verbaute Hochvoltfassung können Sie frei entscheiden, welches Leuchtmittel Sie für die jeweilige Anforderung einsetzen möchten. Der Sockel hat einen Durchmesser von 65mm. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und besitzt einen Schwenkwinkel von 110°.

### Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

|  |                        |  |      |
|--|------------------------|--|------|
| Schutzklasse   | I                      | Geeignet für Traversenmontage            | nein |
| Breite (mm)  | 65,00                  | Geeignet für Podest-/Bodenmontage        | nein |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 55,00                  | Geeignet für Stromschienenmontage        | nein |
| Reflektor  | ohne                   | Geeignet für Klemmontage                 | nein |
| Fassung  | GU10                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein |
| Anschlussart   | Schraubklemme          | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein |
| Gehäusefarbe   | anthrazit              | Dimmung 0-10 V                           | nein |
| Oberflächenschutz  | pulverbeschichtet      | Dimmung 1-10 V                           | nein |
| Spannungsart   | AC                     | Dimmung DALI                             | nein |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                   | Dimmung DMX                              | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W)                            | 0,10 bis 35,00         | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät  | nicht erforderlich     | Dimmung GPRS                             | nein |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                     | Dimmung LineSwitch                       | nein |
| Mit Lichtsensor  | nein                   | Dimmung herstellerepezifisch             | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Polzahl  | 3,00                   | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Länge (mm)   | 90,00                  | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 152,00                 | Dimmung programmierbar                   | nein |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium              | Dimmung RF                               | nein |
| Lichtaustritt  | direkt                 | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent       | Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Nennspannung (V)   | 220,00 bis 240,00      | Dimmung Zigbee                           | nein |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                   | Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Schutzart (IP)   | IP54                   | Ohne Dimmfunktion                        | nein |
| Mit Leuchtmittel   | nein                   | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                   | Geeignet für Seilsystem                  | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                   | Dimmung DSI                              | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl                            | 1,00                   | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                   | Kompatibel mit Google Assistant          | nein |
| Mit Betriebsgerät  | nein                   | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                   | Dimmung DALI-2                           | nein |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                     | Austauschbares Betriebsgerät             | nein |
| Oberfläche gebürstet                                       | nein                   | Geeignet für Deckenmontage               | ja   |
| Verstellbarkeit  | drehbar und schwenkbar |  |      |