

Produktdatenblatt | Wandanbau - Hochvolt

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | 637216N |
| Serienname: | NOCO |
| EAN: | 4037293017930 |
| Zolltarif: | 94051990900 |



Artikelbeschreibung

Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ anthrazit ▪ IP54 ▪ GU10
 ▪ max. 2x 11W ▪ 220-240V

Hochwertige Leuchte, gefertigt im Druckgussverfahren für den Außenbereich oder Innenbereich. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden. Sockelmaß: 123mm x 55mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse | I | Mit Luftschlitzten | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 65,00 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Fassung | GU10 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | Dimmung 0-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 11,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 165,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 103,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung RF | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Schutzart (IP) | IP54 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung DSI | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |