

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>678710</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293370011 |
| Zolltarif:     | 94054990900   |



**Artikelbeschreibung**

- Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu ■ IP67  
 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtgehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

|  |                    |  |        |
|--|--------------------|--|--------|
| Schutzklasse                           | I                  | Dimmung 0-10 V                           | nein   |
| Außendurchmesser (mm)                  | 135,00             | Dimmung 1-10 V                           | nein   |
| Fassung                                | GU10               | Dimmung DALI                             | nein   |
| Leiterquerschnitt (mm²)                | 0,75               | Dimmung DMX                              | nein   |
| Anschlussart                           | sonstige           | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein   |
| Gehäusefarbe                           | Edelstahl          | Dimmung GPRS                             | nein   |
| Spannungsart                           | AC                 | Dimmung LineSwitch                       | nein   |
| Geeignet für Lampenleistung (W)        | 0,10 bis 35,00     | Dimmung herstellerspezifisch             | nein   |
| Betriebsgerät                          | nicht erforderlich | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein   |
| Justierbar                             | ja                 | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein   |
| Einbaudurchmesser (mm)                 | 125,00             | Dimmung Phasenanschnitt                  | nein   |
| Polzahl                                | 3,00               | Dimmung programmierbar                   | nein   |
| Höhe/Tiefe (mm)                        | 145,00             | Dimmung RF                               | nein   |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium          | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein   |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein               | Dimmung Touch and Dim                    | nein   |
| Werkstoff der Abdeckung                | Glas transparent   | Dimmung Zigbee                           | nein   |
| Überrollbar                            | ja                 | Dimmung mit Push-button                  | nein   |
| Nennspannung (V)                       | 230,00             | Ohne Dimmfunktion                        | nein   |
| Schutzart (IP)                         | IP67               | Dimmung DSI                              | nein   |
| Mit Leuchtmittel                       | nein               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein   |
| Max. Belastung (kg)                    | 500,00             | Kompatibel mit Google Assistant          | nein   |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl        | 1,00               | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein   |
| Mit Betriebsgerät                      | nein               | Austauschbares Betriebsgerät             | nein   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung           | nein               | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 160,00 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein               |  |        |