

NV Halogenglühlampe 50x45mm

Artikel-Nr.: 42079

Niedervolt Halogenglühlampe MR16, gelb, Abstrahlwinkel 38°, Ansi-Code EXN, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Schaltzyklen: 8000
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1



| | |
|--|-----------------------------|
| Lampenleistung: | 50 W |
| Lampenspannung: | 12...12 V |
| Socket: | GU5,3 |
| Ausstrahlungswinkel: | 38 ° |
| Farbtemperatur: | 2800 K |
| ANSI: | EXN |
| Infrarottechnik: | nein |
| Frontscheibe: | ja |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Gesamtlänge: | 45 mm |
| Axiale Wendel: | nein |
| Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas |
| Niederdrucktechnik: | ja |
| UV-Schutz: | ja |
| Lichtstärke: | 800 cd |
| Farbe: | gelb |
| Cool Beam: | ja |
| Xenon: | nein |
| Neodym-Lampe: | nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 50 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | MR16 |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:12:03



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de