

Leuchtstofflampe T12 38x1500mm

Artikel-Nr.: 45238

FL T12, TLX-XL; Sockel FA6, für Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 12
Zündzeit/Startzeit (s): <100
Farbwiedergabeindex (Ra): 63
Power-Faktor: 1



| | |
|--|-------------------------------|
| Lampenleistung: | 65 W |
| Lichtstrom: | 1700 lm |
| Sockel: | Fa6 |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 60-69 |
| Farbtemperatur: | 4100 K |
| Lampenform: | Stab |
| Lampenlichtausbeute: | 44 lm/W |
| Lichtfarbe: | 641 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Rohrdurchmesser: | 38 mm |
| Länge: | 1500 mm |
| Interner Reflektor: | nein |
| Ausstrahlungswinkel: | 360 ° |
| Farbe: | weiß |
| Anwendung: | explosionsgeschützte Umgebung |
| Splitterschutz: | nein |
| Vollspektrumlampe: | nein |
| Geeignet für Ex-Leuchten: | ja |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Doppelwandig: | nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 74 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h |
| Lampenbezeichnung: | T12 |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:28:14



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de