



stufenlos in Höhe und Neigung  
per akkubetriebenem  
Elektromotor  
verstellbar

ca. 0°-80°  
stufenlos  
verstellbar

800 - 1100  
Arbeitshöhe

Drahtrollen-  
halterung  
optional

Rollenbahn  
für seitlichen  
Einschub von  
Montageplatten  
optional

Lenkrollen  
inkl. Total-  
feststellung

max. Traglast 300 kg

1:20

Oberflächen nach DIN EN ISO 1302					Maße ohne Toleranzangaben nach DIN-ISO 2768-mK								3	
Rz(µm)	bel.	63	16	4	1	Nennmaß bis	6	30	120	400	1000	2000	4000	2
	✓	✓	✓	✓	✓	zul. Abw. (mm)	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	1
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. -DIN 34-												Änderung: Nr.- Art - Name - Datum		
Verwendung												Teile-Nr.		
Benennung / Bezeichnung												<b>ASSEMBLEX_300_ENH</b>		Status
<b>Montagetisch 300 ENH</b>												Ident-Nummer		frei
														Index
														0
Maßstab	Datum	Name	Entst. aus	Abmessung									<b>RITTAL</b>	A3 1/1
2:25	Gez.		Ersatz für	Werkstoff										
	Gepr.		Ersetzt durch	DIN										
			Material	Halbzeug										