



Allgemeine Informationen

Materialnummer	35008
EAN/UPC-Code	9002759350086
Type	Deckenventilator & Licht

Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1320
Artikel Höhe (in mm)	333
Baldachin Höhe (in mm)	50
Baldachin Durchmesser (in mm)	170
Nettogewicht (in kg)	6,09 Kilogramm
Bruttogewicht	7,866 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	245
Einzelverpackung Länge (in mm)	760
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	425

Ventilator

Motortyp	DC
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	155x12
Motor Watt	24
geeignet für Schrägen bis	13°
Flügeleinstellwinkel	16°
Anzahl Flügel	3
Schutzart	IP20
Netzspannung	220-240V, 50Hz

Material & Farbe

Flügelmaterial	ABS
Flügelfarbe (1)	schwarz matt
Deckenteilmaterial	ABS
Deckenteilfarbe	schwarz matt
Gehäusematerial	ABS
Gehäusefarbe	schwarz-matt
Glas-/Schirmmaterial	Acryl
Glas-/Schirmfarbe	milky

Leistung




Watt/Luftvolumen (5)	24,1
Umdrehungen pro Minute (5)	170
Luftvolumen m ³ /Std. (5)	12120

Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	LED
max. Wattage (1)	1X16W
Lumen Gesamt	2100
Lichtfarbe Gesamt	TUNEABLE WHITE
Geeignet für LM der EEI	A++ - A

Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m ³ /min	202
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	24,1
Serviceverhältnis (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	8,38
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand (PSB) in W	0,49
Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A)	46
Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s	3,12

		
12120 m ³ /h	13°	1X15 W

35008
CIRALI 52



Technische Änderungen vorbehalten

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide