


Zubehör für Feldbussysteme

Wand/Paneeldurchführung



FKSDD RJ45SF 44



Typ	FKSDD RJ45SF 44
Ident-No.	U3-00647
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, PA6, Weiß
Flanschgehäuse	Messing
Montageart	Hinterwandmontage
Einschraubgewinde	M16 x 1.5
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Steckverbinder B	Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl	8
Schutzart	IP20
Leitung	
Netzwerkprotokoll	Ethernet
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	42VV
Strombelastbarkeit	1.5AA
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40°C...+75°C
Hinweis	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	

- Für Industrial Ethernet
- RJ45 auf M12 x 1, 4-polig
- Zulässige Wandstärke: 1.5 - 3 mm
- Einbaugewinde: M16 x 1, 8-polig
- D-Kodierung
- Spannung: 42 V
- Strombelastbarkeit: 1.5 A
- Temperatur: -40...+75°C
- Schutzart: IP20/67
- Lieferumfang: Wanddurchführung, Dichtung und Befestigungsmutter

M12 x 1



Schaltplan

