

**Datablad**

Art. Nr. 93.432.2553.1

**Stik BST14I3F S1 ZR1 MSW**

 BST14I3 Stik han fjeder / 0,25-0,75mm<sup>2</sup> sort


Art. Nr.	93.432.2553.1
EAN	4015573460652
Ordre enhed	50 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Nominel strøm	3 A
Nominel spænding	50 V
Nominel impuls spænding	0,8 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	2
Mekanisk kodning	ja
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	1+, 2-
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Tilslutningsdata**

Kabeldiameter max.	6,5 mm
Kabeldiameter min.	5,5 mm
Kvadrat massiv	0,75 mm <sup>2</sup>
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,25 mm <sup>2</sup>
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	21 mm
Afisoleringslængde	9 mm

**Model**

Model	Han
Tilslutning	Fjeder tilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP20

**Materiale**

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuBe



brand belastning	0,038 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forgylt

#### Dimensioner

Længde	47 mm
Bredde	15,2 mm
Højde	14,4 mm

#### montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
93.430.2653.1	fordeler BST14I3V 2P1T SW	T-stykke / BST14I3V 2P1T SW sort
93.431.2353.1	Apparatstik BST14I3F B1 R SW	BST14I3 3-pol apparat stik fjeder / hun 0,25-0,75mm <sup>2</sup> sort
93.431.2653.1	Apparatstik BST14I3L B1 SW	BST14I3 3-pol stik for print vinklet / hun sort
94.435.1060.1	Konfektioneret kabel BST14I3KFBS 50H 10SW	BST14I3 3-pol Mellemkabel han/hun FB-H(ST)2x2x0,8 0,8mm <sup>2</sup> Længde: 1M sort