




## Klemmenschild KPX



### Produktinformationen

KPX - für Klemmenhersteller Phoenix, ABB Entelec, Murrelektronik, Siemens und Wago.  
Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen. Schilder für Einzel- oder Streifenmontage erhältlich.  
Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Klemmleistenzuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.  
Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung „Streifen in 5 - 6 mm Raster“ können mittels einer Zugfederverbindung an die Klemmenbreite 5 mm oder 6 mm angepasst werden.  
Kennzeichenschilder mit der Bezeichnung „Streifen Universell“ können auf unterschiedlichen Klemmenbreiten eingesetzt werden.  
Die Beschriftungsstreifen 6/180 können mittels Laserdrucker für die benötigte Klemmenbreite bedruckt werden.

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichen- größe * mm	Be-	Anzahl Zei- chen / Zeilen	Anzahl je Rah- men	Grundplatte	Soft- ware Artikel	VPE St.
<b>Einzel angebunden</b>										
KPX 4/10	86401224	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	64	GP4	97	1024
KPU 5/10	86401231	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	72	GP4	42E	1008
KPX 6/10	86401214	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	64	GP4	40	1000
KPX 6/15	86401218	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4	41	1000
KPX 7/10	86401255	Weiß	9016	7 x 10	7 x 10	5 / 2	52	GP4	539	676
<b>Streifen im 3,5 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 3,5/10-3,5	86401225	Weiß	9016	3.5 x 10	3.5 x 10	5 / 1	120	GP4	486	1800
<b>Streifen im 4 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 4/10-4	86401226	Weiß	9016	4 x 10	4 x 10	5 / 1	100	GP4	98	1400
<b>Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 5/10-5	86401210	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	42	1400



## Klemmenschild KPX

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichen- größe * mm	Be-	Anzahl Zei- chen / Zeilen	Anzahl je Rah- men	Grundplatte	Soft- ware Artikel	VPE St.
KPX 5/10-5	86401211	Gelb	1018	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4 Single tree adapter 4	42G	1400
KPX 5/15-5	86401212	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	88	GP4	43	1400
<b>Streifen im 5,2 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 5/10-5,2	86401208	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	84	GP4	279	1008
KPX 5/10-5,2	86401209	Gelb	1018	5 x 10	5 x 10	5 / 1	84	GP4	289	1008
KPX 5/15-5,2	86401213	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	84	GP4	311	1008
<b>Streifen im 5-6 mm Raster</b>										
KPX 5/10-5...6	86401242	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	42U	1400
<b>Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 6/10-6	86401216	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	72	GP4	44	1000
KPX 6/15-6	86401220	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	72	GP4	45	1000
<b>Streifen im 6,2 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 6/10-6,2	86401217	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	68	GP4	308	1020
KPX 6/15-6,2	86401219	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	68	GP4	309	1020
<b>Streifen im 6,8 mm Raster aneinandergereiht</b>										
KPX 6/10-6,8	86401222	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	64	GP4	46	1000
<b>Streifen im 3,5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 3,5/5-3,5 ZS	86401223	Weiß	9016	3.5 x 5	3.5 x 5	2 / 1	150	GP5 Single tree adapter 5	416	3000
<b>Streifen im 4,2 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 4,2/5-4,2 ZS	86401248	Weiß	9016	4.2 x 5	4.2 x 5	2 / 1	125	GP5 Single tree adapter 5	47Z	2500
<b>Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 5/7,5-5 ZS	86401254	Weiß	9016	5 x 7.5	5 x 7.5	4 / 1	88	GP4	49Z	1408
KPX 5/10-5 ZS	86401234	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	43Z	1400



## Klemmenschild KPX

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichen- größe * mm	Be-	Anzahl Zei- chen / Zeilen	Anzahl je Rah- men	Grundplatte	Soft- ware Artikel	VPE St.
<b>Streifen im 5 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS), lange Mattenausführung</b>										
KPX 5/5-5 L ZS	86401229	Weiß	9016	5 x 5	5 x 5	2 / 1	105	GP5 Single tree adapter 5	561	1680
<b>Streifen im 5-6 mm Raster, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 5/10-5...6 ZS	86401244	Weiß	9016	5 x 10	5 x 10	5 / 1	88	GP4	43U	1400
<b>Streifen im 6 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 6/5-6 ZS	86401228	Weiß	9016	5 x 6	5 x 6	3 / 1	90	GP5 Single tree adapter 5	44Z	2070
KPX 6/10-6 ZS	86401236	Weiß	9016	6 x 10	6 x 10	5 / 1	72	GP4	45Z	1000
<b>Einzel angebunden, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 8,2/5 ZS	86401252	Weiß	9016	8.2 x 5	8.2 x 5	2 / 2	65	GP5 Single tree adapter 5	48Z	1040
KPX 10/5 ZS	86401246	Weiß	9016	10 x 5	10 x 5	2 / 2	55	GP5	41Z	1320
<b>Streifen im 12 mm Raster aneinandergereiht, flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX 12/5-12 ZS	86401240	Weiß	9016	5 x 12	5 x 12	6 / 1	45	GP5 Single tree adapter 5	46Z	1080
<b>Streifen universell teilbar (maximale Länge 104 mm, minimale Länge 4,2 mm), flacher Fuß (ZS)</b>										
KPX U/5 ZS	86401230	Weiß	9016	5 x 104	5 x 104	57 / 1	100	GP5 Single tree adapter 5	180	2000

### Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 130 °C

### Brandeigenschaften



Brandklasse V0



## Klemmenschild KPX

### Technische Informationen



Halogenfrei

### Allgemeine technische Daten



Einzel- und Streifenmontage

### Montageart



Schnappsystem



Streifensystem

### Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Laserdrucker



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.