


Zubehör für Feldbussysteme



Busabschlusswiderstand

PDP-TRA



- Abschlusswiderstand für PROFIBUS-DP-Applikationen
- 5-polig, invers kodiert, aktiv
- M12 × 1-Stecker auf 7/8"-Stecker
- 7/8"-Stecker zur Spannungseinspeisung
- Schutzklasse: IP67 (verschraubt)
- Temperatur: -40...+75 °C
- Hinweis: Dies ist ein aktiver Abschlusswiderstand. Aktive Abschlusswiderstände sind stabiler als passive Abschlusswiderstände und verbessern wahrscheinlich die Leistung, wenn höhere Baudraten verwendet werden.

Typ	PDP-TRA
Ident-No.	6825346
Steckverbinder A	Stecker, gerade
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40°C...+75°C



LED Status Modul

LED-Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
Network Status LED	Grün	An	Established Connection
		Blinkend	Ready for Connection
	Gelb	Blinkend	autobaud/125k/250k/500k
	Rot	An	Connection not Possible