

Schränke - Freistehende Netzwerkschränke



				
Art.-Nr. (Beispiel)		DN-19 42U-8/8-V	DN-19 42U-8/8-1	DN-19 42U-8/8-D
Serie		varioFLEX	Unique	Dynamic Basic
Standardgrößen	Höheneinheiten (HE)	42HE	22HE, 26HE, 32HE, 36HE, 42HE, 47HE	22HE, 26HE, 32HE, 36HE, 42HE, 47HE
	Breite (mm)	800	600, 800	600, 800
	Tiefe (mm)	800	600, 800, 1000, 1200	600, 800, 1000, 1200
Versandart	Versandart	Montiert	Montiert	Montiert
Fronttür	Stil (800 mm breite Schränke)	Kompletter Stahlrahmen mit Sicherheitsglas, einflügelig	Kompletter Stahlrahmen mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig
	Stil (600 mm breite Schränke)	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig	Seitliche Stahlstreben mit Sicherheitsglas, einflügelig
	Verschluss	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schwenkgriff mit Schloss
	Öffnungswinkel	270°	120°	120°
Rücktür	Stil (800 mm breite Schränke)	Stahltür, doppelflügelig	Stahltür mit Kabeleinführungsbürsten, doppelflügelig	Einteilige Stahlwand
	Stil (600 mm breite Schränke)	Stahltür, einflügelig	Stahltür mit Kabeleinführungsbürsten, einflügelig	Einteilige Stahlwand
	Verschluss	Schwenkgriff mit Schloss, vorbereitet für Profil-Halbzylinder (Adapter beiliegend)	Schloss	Schloss
	Öffnungswinkel	270°	120°	⊗
Seitenteile	Seitenteile	Abnehmbar, mit Schnellverschlüssen, abschließbar	Abnehmbar, mit Schnellverschlüssen, abschließbar	Abnehmbar, abschließbar
Lüftereinbaubereich	Lüftereinbaubereich	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Aufnahme für Lüftereinheit	Ausstattung für Lüftermontage
	Abdeckung	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Abnehmbarer Deckel	⊗
Vertikale Kabelkanäle	Vertikale Kabelkanäle	Montiert an der Vorderseite (links & rechts)	Montiert an der Vorderseite (links & rechts)	⊗
Kabeleinlass (Boden)	Stil (800 mm + 600 mm breite Schränke)	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	Einlass mit aufschiebbarer Abdeckung	Einlass mit verschraubter Abdeckung
	Stil (800 mm breite Schränke)	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links & rechts
Kabeleinlass (Dach)	Stil (800 mm + 600 mm breite Schränke)	482,6 mm (19") Blindabdeckungen für individuellen Ausbau	⊗	⊗
	Stil (800 mm breite Schränke)	Zusätzliche Kabelbürsten links & rechts	Kabelbürsten links & rechts	Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links & rechts
Traglast der 19"-Profilschienen	Traglast der 19"-Profilschienen	1200 kg	800 kg	600 kg