

Building Controller (BuCo)

ANIMEO SOLO



animeo Solo 1 = Zur Steuerung einer Fassade bzw. einer Etage
 animeo Solo 2 = Zur Steuerung von zwei Fassaden bzw. 2 Etagen

(Hinweis: Bild zeigt Solo 2)

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T):	225 × 148 × 48 mm
Schutzart Gehäuse:	IP 20
Schutzklasse:	II
Betriebsspannung:	230 V AC
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C

Unser Somfy Service!

Wir unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme vor Ort. Unser Somfy-
 Standortexperte wird mit Ihnen vor Ort zusammenarbeiten, um Sie bei der
 Inbetriebnahme zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns: objekte@somfy.com

animeo Solo 1 und 2

animeo Solo ist ein zentrales automatisiertes System, um Gebäudeöffnungen und Sonnenschutzsysteme zu steuern und zur Entwicklung einer bioklimatischen Fassade bei kleinen öffentlichen Gebäuden beizutragen. animeo Solo ist für 1-2 Bereiche/Fassaden verfügbar. Die Gebäudefassade reagiert in Echtzeit auf klimatische Veränderungen. So bietet es eine bessere Kontrolle über die Luftzufuhr, Beleuchtung, Sonnenlicht und Schatten. Die Gebäudebewohner genießen dadurch einen höheren Komfort.

Produktvorteile

- Kann bis zu zwei Bereiche (Fassadenorientierungen) steuern.
- Mit seinem LCD Konfigurations Display ist animeo Solo einfach und intuitiv zu installieren.
- Das System wird in einer Basis Konfiguration geliefert. Der Benutzer kann die Display-basierte Bedienschnittstelle nutzen, um das System zu programmieren und die Wetter Einstellungen in Echt-Zeit zu sehen.
- Automatischer Kälteschutz und natürliche Hitze Funktion sind mit eingeschlossen.
- Kompatibel mit allen Motorsteuergeräten der Somfy Steuerleitungstechnik. Für eine maximale Funktionalität empfehlen wir animeo IB+ Motorsteuergeräte.

	Artikel-Nr.
animeo Solo 1 Bereich	1 860 143
animeo Solo 2 Bereiche	1 860 144

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES ANIMEO SOLO SYSTEMS

