

**Bestell-Nr.:** 56TL1CRM0B | **GTIN (EAN):** 4058352595497

**Produktbeschreibung:** LicRepea,DALI,Eb



Licross®Repeater, Master, lokale Steuerung, zentrale Steuerung, dimmbar,  
Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI,  
Servicetaste, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352595497

**Bestell-Nr.:** 56TL1CRM0B | **GTIN (EAN):** 4058352595497

**Technische Detailbeschreibung:** LicRepea,DALI,Eb



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 41
- Produkttyp: Repeater
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL1CRM0B

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+60°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, an der Licross® Tragschiene
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,3kg

#### **Ausgänge**

#### **1x DALI**

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 64 DALI-EVG's