

RC2 Inspektionskamera

für Rohrinspektion – in den Längen 10 m, 30 m und 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



RC2 Inspektionskamera – Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M Color

RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahlkopf mit Kabel auf Spule

Slot – Micro Memory Card, Speicherfunktion

RUNPOTEC Systemkoffer



W-BOXX | Sortimo KOMPATIBEL

Umfangreiches Zubehör inklusive



A RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde, **B** Systemgleiter RC2, **C** LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (aufladbar über USB-C Ladebuchse), **D** USB-Kabel 1,5 m (Stecker: USB / USB-C), **E** USB Euro-Netzstecker, 230 V, **F** Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter, **G** Magnet Fang-Set, **H** Fanghaken, Edelstahl, **I** Gewindeaufsatz RC 2, **J** Aufsatz biegsam 12 cm, **K** Verbindungsgewinde-Set, RTG Ø 6 mm

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	10139	10140	10141
PREIS €	€ 524,00	€ 566,00	€ 608,00
KABELLÄNGE m	10 m	30 m	50 m
GEWICHT KG	2,95kg	3,52 kg	4,08 kg
EAN-CODE	9120045475555	9120045475562	9120045475579
KOFFER MASSE	L 437 mm x B 405 mm x H 137 mm		
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color		
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)		
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)		
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)		
BILDWINKEL	64 °		
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm		
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)		
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DK, SE, NO, FI, PL, CZ, HU, RU, IS, LT, SK, SL, HR, TR, BGR		

BESCHREIBUNG

RC2 Inspektionskamera mit 6 integrierten LEDs eingefasst im robusten Edelstahlkopf Ø 13 mm (Kamerakopf Schutzklasse IP67) mit Innengewinde RTG Ø 6 mm – kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display. Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. **ACHTUNG: Anwendung ist nur in Kombination mit RUNPOTEC Einziehsystemen möglich!**

Optimales Einsatzgebiet: Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 50 m. Ab Rohr-Innen-Ø 14 mm, aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.) geeignet.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x RC2 mit Kabel inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatz biegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2

VORTEILE

- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- In den Längen 10 m, 30 m und 50 m
- RC2 Inspektionskamera im robusten Edelstahlkopf mit Kabel auf Spule
- Speicherfunktion/Beweissicherung (Foto (JPG), Video (AVI) und Audio)
- Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die XB Cable Roller Serie ab- oder aufgespult werden.

INFORMATION

Verwendung mit:

RP1 Kabeleinziehband Ø 4 mm

Längen: 5 - 30 m
Art.Nr. 30027 - 30030 m
Art.Nr. 30042 - 30043 m



GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm

Art.Nr. 10192 - 20 m
Art.Nr. 10193 - 30 m
Art.Nr. 10195 - 50 m



RUNPOSTICKS Schubstangensystem

Art.Nr.: 10020 - Comfort
Art.Nr.: 10016 - Standard



GF4.5 bis GF15 Glasfaserstäbe

Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11- 15 m

