


Universal-Dichtungskitt

auf Basis von Butylkautschuk

Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten.



Produktbeschreibung

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Trotz fester Konsistenz und Formbeständigkeit leicht modellierbar
Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Materialien (Metall, Beton, Stein, Holz, Glas, Keramik, Emaille u.v.a)
Viskosität plastisch
Hervorragende Alterungsbeständigkeit
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Gase
Sehr gute Beständigkeit gegen viele Kondensate
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Halogenfrei
Umweltverträglich
Sehr gute Wasserbeständigkeit
Einfache Verarbeitung

Anwendungen

Abdichten von Mauerdurchführungen, Kabelkanälen, elektrischen Apparaten, Abwasserkanälen, Sanitärinstallationen

Technische Daten

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Inhalt	454 g
Farben	grau
Dichte	1 g/cm ³
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C

Logistik Daten

Artikelname	DUCT SEAL 0.454 kg
Artikelnummer	240358
Lieferumfang	Universal-Dichtungskitt
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127972

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	10
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	178	320
Breite (mm)	106	320
Höhe (mm)	47	190
Nettogewicht (kg)	0.509	5.09
Bruttogewicht (kg)	0.509	5.39