



Warm Schrumpfschlauch 2:1 - flexibel und transparent

TF24 - dünnwandig

Der Warm Schrumpfschlauch TF24 ist optimal zum Schutz von Kennzeichnungslösungen geeignet. Er bietet sehr gute Isoliereigenschaften und bleibt selbst nach vollständiger Schrumpfung durchsichtig.

Hauptmerkmale

- Transparenter, flexibler Warm Schrumpfschlauch TF24
- Schützt Kennzeichnungen optimal
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit
- VG-Zulassung, sowie weitere Industriezulassungen
- Halogenfrei



TF24 - transparenter Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1.

i Auch in Abschnitten erhältlich. Fragen Sie uns!

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +135 °C |
| Min. Schrumpftemperatur | +110 °C |
| Längsschrumpfung | +/- 5 % max. |
| Durchschlagsfestigkeit | ≥ 30 kV/mm nach ASTM D2171 |
| Brandschutz Eigenschaften | nicht flammhemmend |



Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1

| TYP | Ø Liefermaß min. (D) | Größe (imperial) | Ø nach Schrumpfung max. (d) | Wanddicke (WT) | Rollenlänge | Farbe | Bezeichnung nach VG-Norm | Werkzeuge | Art.-Nr. |
|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| TF24-1.2/0.6 | 1,2 | 3/64 " | 0,6 | 0,41 | 100 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 001 M | 30-32 | 309-40123 |
| TF24-1.6/0.8 | 1,6 | 1/16 " | 0,8 | 0,43 | 100 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 002 M | 30-32 | 309-40163 |
| TF24-2.4/1.2 | 2,4 | 3/32 " | 1,2 | 0,51 | 100 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 003 M | 30-32 | 309-40243 |
| TF24-3.2/1.6 | 3,2 | 1/8 " | 1,6 | 0,51 | 100 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 004 M | 30-32 | 309-40323 |
| TF24-4.8/2.4 | 4,8 | 3/16 " | 2,4 | 0,51 | 60 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 005 M | 30-32 | 309-50483 |
| TF24-6.4/3.2 | 6,4 | 1/4 " | 3,2 | 0,64 | 60 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 006 M | 30-32 | 309-50643 |
| TF24-9.5/4.8 | 9,5 | 3/8 " | 4,8 | 0,64 | 50 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 007 M | 30-32 | 309-40953 |
| TF24-12.7/6.4 | 12,7 | 1/2 " | 6,4 | 0,64 | 50 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 008 M | 30-32 | 309-41273 |
| TF24-19.1/9.5 | 19,1 | 3/4 " | 9,5 | 0,76 | 50 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 009 M | 30-32 | 309-31903 |
| TF24-25.4/12.7 | 25,4 | 1 " | 12,7 | 0,89 | 50 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 010 M | 30-32 | 309-32543 |
| TF24-38.1/19.1 | 38,1 | 1-1/2 " | 19,1 | 1,02 | 60 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 011 M | 30-32 | 309-33813 |
| TF24-50.8/25.4 | 50,8 | 2 " | 25,4 | 1,14 | 60 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 012 M | 30-32 | 309-35083 |
| TF24-76.2/38.1 | 76,2 | 3 " | 38,1 | 1,27 | 30 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 013 M | - | 309-37603 |
| TF24-101.6/50.8 | 101,6 | 4 " | 50,8 | 1,40 | 15 m | Transparent (CL) | VG 95343 T05 B 014 M | - | 309-31023 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.