

**Mechanical characteristics**  
 interface dimensions acc. to insertion and withdrawal force

**Mechanische Eigenschaften**  
 Steckgesicht nach Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8 (BNC)  
 min.: 6 N ; max.: 15 N

**Components**  
 center contact BNC  
 contact parts banana plugs  
 wire strap  
 other metal parts  
 insulator  
 housing

**Bauteile**  
 Innenkontakt BNC  
 Kontaktteile Bananenstecker  
 Drahtbrücke  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung  
 Gehäuse

**Materials / Material**  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 Cu  
 CuZn39Pb3  
 PTFE  
 PBT

**Finish / Oberfläche**  
 Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Ag3  
 Cu2Ni5

**Electrical characteristics**  
 voltage proof  
 contact resistance



**Elektrische Eigenschaften**  
 Prüfspannung  
 Durchgangswiderstand

2 kV  
 $\leq 10 \text{ m}\Omega$

**Environmental**  
 operating temp.  
 RoHS compliant

**Umgebung**  
 Betriebstemperatur  
 RoHS conform

-20°C / +100°C  
 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	23.04.2018	MA		
			gepr./ appr.	24.04.2018	HR	ca./approx. 23	
Maßstab/ scale		Benennung/ title					
2:1		BNC Banana Plug (pin Ø 4) BNC-Banannenstecker (Stift Ø 4)					
untl. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
		K	J01008A0626				
Ersatz für/ replaces							
							
				 Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			